



A Rahmenhöhe	Y Sitzwinkel	X Lenkwinkel	B OR direkt	B2 OR waagrecht	I 1 1/8" Steuerrohr	D Kettenstrebe	Reach	Stack
520	74°	72°	545	545	110	425	530	396
550	74°	73°	545	545	113	425	536	398
580	73,5°	73,5°	565	565	141	425	564	400
610	73°	74°	580	580	167	425	591	402

F05 Komplettrad bzw. F5 Rahmen-Set. (Rahmen, Gabel, Sattelklemme, Kleinteile)

Sportlicher 28" Speedbike-Stahlrahmen (25Cr/Mo4 d.b.) mit Diamantgeometrie. Durch horizontale Ausfallenden sowohl für Ketten als auch Nabenschaltung geeignet.

- Handmade in Europe.
- phosphatiert, zweifach pulverbeschichtet (hochwertiges Polyester-Pulver) auch in ungepulvertem Zustand erhältlich
- Gewicht ohne Gabel RH 550: 2050 g (unlackiert)
- Gabel: Cr/Mo 1" Ahead
- Gewindebuchsen 3x M5 unter dem Unterrohr zur Befestigung des Schaltkabels für Getriebenaben
- Gewindebuchsen für Gepäckträger und Schutzblechmontage
- Gewindebuchsen für 2x Flaschenhalter
- Lichtkabelbohrung in Unterrohr, Gegenhalter für Brems- / Schaltkabel am Unterrohr
- benötigte Umwerferschelle 28,6 mm
- empfl. Bremsen (längeres Bremsschenkelmaß 57 mm) Art. Nr.: 590538 (schwarz) & 590543 (silber)
- empfohlene Reifenbreite bis 28 mm (bei montiertem Schutzblech)
- für Federgabel nicht geeignet

optional gegen Aufpreis:

- Hohlraumkonservierung
- Änderung in Singlespeedrahmen (ohne Schaltauge)
- Rahmen und Gabel im eigenen Design

F05 bike / F5 frame set (frame, fork, seat tube clamp, small parts) Sportive 28" speedbike steel frame (25Cr/Mo4 d.b.) with diamond geometry. Thanks to horizontal dropouts it is possible to assemble chain gear as well as hub gear shifting.

- handmade in Europe.
- phosphated, double powder coated (high quality polyester powder), but also available unpainted
- weight excl. fork, size 550: 2050 g (raw)
- fork: Cr/Mo 1" Ahead
- 3x thread eyelets M5 under the downtube for gear hub shifting cable
- rear carrier and mudguards mount possible
- 2 bottle holders mount possible
- light cable drillings, counterholder for brake / shift cable guiding on the down tube
- needed front derailleur clamp: 28,6 mm
- recommended brakes with longer legs 57 mm: code 590538 (black) & 590543 (silver)
- recommended tire width: 28 mm (with mounted mudguards)
- not compatible with suspension forks

options for extra charge:

- cavity preservation
- Singlespeed frame (without gear hanger)
- frame and fork in your own design