



A	Y	X	B	B2	I	D	Reach	Stack
Rahmenhöhe	Sitzwinkel	Lenkwinkel	OR direkt	OR waagrecht	1 1/8" Steuerrohr	Kettenstrebe		
480	73°	70,5°	545	570	120	470	593	389
520	73°	70,5°	565	590	135	470	607	405
560	72°	71,5°	585	610	165	470	639	402
590	72°	72°	605	630	185	470	661	416

M05 disc Kompletttrad bzw. M5 disc Rahmen-Set (Rahmen, Gabel, Sattelklemme, Kleinteile). 28" Stahlrahmen (25Cr/Mo4 d.b.) mit leichter Sloping Geometrie, Handmade in Europa.

Verstellbare Ausfallenden für eine einfache Montage / Kettenspannung bei Getriebenaben, Disc only.

Montage einer Kettenschaltung durch Ausfallende Nr.: 090008 möglich.

- phosphatiert, zweifach pulverbeschichtet (hochwertiges Polyester-Pulver) auch in ungelacktem Zustand erhältlich
- Gabel: Cr/Mo mit Lichtkabelbohrung, A-Head 1 1/8", Disc only - IS / Lowrider / Schutzblech Gewindebuchsen
- Gewicht ohne Gabel RH 520: 2400 g (unlackiert)
- Gewindebuchse 4x M5 im Unterrohr
- Gewindebuchsen für Gepäckträger und Schutzblechmontage
- Gewindebuchsen für 3x Flaschenhalter
- Verstellbare Ausfallenden für einfache Montage von Getriebenaben
- Lichtkabelbohrung in Gabel und Unterrohr
- Discaufnahme IS (empfohlener Disc-Durchmesser 160 mm)
- empfohlene Reifenbreite: bis 60 mm
- für SHIMANO ALFINE nicht geeignet
- für Federgabel nicht geeignet

optional gegen Aufpreis:

- Hohlraumkonservierung Gabel & Rahmen
- Rahmen und Gabel im eigenes Design
- INTEC Ständerplatte für Seitenständer Montage
- Ausfallende für Kettenschaltung

M05 disc bike / M5 disc frame set (frame, fork, seat tube clamp, small parts). 28" steel frame (25Cr/Mo4 d.b.) with slight sloping geometry, handmade in Europe.

Adjustable dropouts for a simple assembling / chain tensioning of gear hubs, disc-only.

Chain gear shifting is possible by using alternative dropout, art. 090008.

- phosphated, double powder coated (high quality polyester powder), but also available without painting
- fork: Cr/Mo with lighting cable drillings, A-Head 1 1/8", disc-only IS / Lowrider / mudguard mounts
- weight excl. fork, size 520: 2400 g (raw)
- 4x thread eyelets M5 in down tube
- rear carrier and mudguard mounts
- adjustable dropouts for a simple assembling of gear hubs
- frame and fork are designed for 160 mm brake discs
- lighting cable drillings in fork and down tube
- disc mount adapters IS (recommended disc size 160 mm)
- max. tire width: 60 mm
- not compatible with SHIMANO ALFINE
- not compatible with suspension forks

options for extra charge:

- cavity preservation
- frame and fork in own design
- INTEC plate with sidestand mount
- dropout per chain gear shifting