



A Rahmenhöhe	Y Sitzwinkel	X Lenkwinkel	B OR direkt	B2 OR waagrecht	I 1 1/8\"/>Steuerrohr	D Kettenstrebe	Stack	Reach
520	73°	70,5°	565	590	135	470	607	405
560	72°	71,5°	585	610	165	470	639	402
590	72°	72°	605	630	185	470	661	416

M06 Komplettrad bzw. M6 Rahmen-Set (Rahmen, Gabel, Sattelklemme, Kleinteile). 28\"/>

Verstellbare Ausfallenden für eine einfache Montage

- phosphatiert, zweifach pulverbeschichtet (hochwertiges Polyester-Pulver) auch in ungepulvertem Zustand erhältlich
- Material: 25Cr/Mo4 d.b.
- Gewicht ohne Gabel RH 520: ca. 2400 g (unlackiert)
- Gabel: Cr/Mo A-Head 1 1/8\", Disc only - IS / Lowriderösen durchgehend / Schutzblech Gewindebuchsen
- Gewindebuchse 2x M5 im Unterrohr
- Gewindebuchsen für Gepäckträger und Schutzblechmontage
- Gewindebuchsen für 2x Flaschenhalter
- Lichtkabelbohrung in Gabel und Unterrohr
- Bremszug- / Leitungsführung durchgehend
- empfohlener Disc-Durchmesser 160 mm
- Reifenbreite: bis 60 mm
- für Federgabel nicht geeignet
- 3teiliges Rahmenschloss in Sitzstrebe, für die Verwendung mit einem Zahnriemen

optional gegen Aufpreis:

- Hohlraumkonservierung
- Rahmen und Gabel im eigenes Design
- INTEC Ständerplatte für Seitenständer Montage
- Zugvorrichtung für Riemenantrieb (090050)

M06 bike / M6 frame set (frame, fork, seat tube clamp, small parts) 28\"/>

Adjustable dropouts for a simple assembling / chain tensioning of gear hubs, disc-only.

- phosphated, double powder coated (high quality polyester powder), but also available without painting
- fork: Cr/Mo with lighting cable drillings, A-Head 1 1/8\", disc-only IS / Lowrider / mudguard mounts
- material: 25Cr/Mo4 d.b.
- weight excl. fork, size 520: ca. 2400 g (raw)
- 2x thread eyelets M5 in down tube
- threaded eyelets for 2x bottle holders
- rear carrier and mudguard mounts
- adjustable dropouts for a simple assembling of gear hubs
- lighting cable drillings in fork and down tube
- recommended disc size 160 mm
- max. tire width: 60 mm
- not compatible with suspension forks
- frame lock in seat stay, for use the belt drive

options for extra charge:

- cavity preservation
- frame and fork in own design
- INTEC plate with sidestand mount
- fixture for belt tension (090050)