



A	Y	X	B	B2	I	D	Stack	Reach
Rahmenhöhe	Sitzwinkel	Lenkwinkel	OR direkt	OR waagrecht	1 1/8" Steuerrohr	Kettenstrebe		
530	73,5°	70,5°	560	570	125	450	567	409
570	73°	71°	580	590	150	450	593	413
610	72,5°	71°	610	620	180	450	622	426

T09 Komplettrad bzw. T9 Rahmen-Set (Rahmen, Gabel, Sattelklemme, Kleinteile). 28" Stahlrahmen mit Diamantgeometrie für Alltag & Reise - Handmade in Europe. Durch verstellbare Ausfallenden besonders für Rohloff Speedhub und konventionelle Nabenschaltungen geeignet.

- phosphatiert, zweifach pulverbeschichtet (hochwertiges Polyester-Pulver) auch in ungepulvertem Zustand erhältlich
- Material: 25Cr/Mo4 d.b.
- Gewicht ohne Gabel RH 530: ca. 2130 g (unlackiert)
- Gabel: Cr/Mo 1 1/8" Ahead mit durchgehenden Lowrider-Buchsen
- Gewindebuchsen 4x M5 unter dem Unterrohr zur Befestigung des Schaltkabels für Getriebenaben
- Gewindebuchsen für Gepäckträger und Schutzblechmontage
- Gewindebuchsen für 3x Flaschenhalter
- Bremszugführung durchgehend
- Rohloff Zugführung für externe Ansteuerung
- Lichtkabelbohrung in Gabel und Unterrohr
- empfohlene Reifenbreite 32 bis 42 mm
- für Federgabel nicht geeignet
- 3teiliges Rahmenschluss in Sitzstrebe, für die Verwendung mit einem Zahnriemen

optional gegen Aufpreis:

- Hohlraumkonservierung
- Ständerplatte zur Montage von Pletscher Seitenständer
- Rahmen und Gabel im eigenes Design
- Zugvorrichtung für Riemenantrieb (090050)

T09 bike / T9 frame set (frame, fork, seat tube clamp, small parts) 28" steel frame with diamond geometry for daily use or trips - handmade in Europe. Thanks to adjustable dropouts, the frame is best for Rohloff Speedhub and other hub gear shifting systems.

- phosphated, double powder coated with high quality polyester powder, but also available unpainted
- material: 25Cr/Mo4 d.b.
- weight excl. fork, size 530: ca. 2130 g (raw)
- fork: Cr/Mo 1 1/8" Ahead, throughout lowrider eyelets
- 4x thread eyelets M5 in down tube for shifting cable holders
- rear carrier and mudguard mounts
- thread eyelets for 3 bottle holders
- persistent brake cable guiding
- Rohloff Cable routing for external control
- lighting cable drilling in fork and down tube
- tire width 32 - 42 mm
- not compatible with suspension forks
- frame lock in seat stay, for use with a belt

options for extra charge:

- cavity preservation
- Pletscher sidestand mount plate
- frame and fork in own design
- fixture for belt tension (095050)